

Grindex-pumppujen rajoitukset

Rajoitukset	Uppopumput	Lietepumput
Maksimi upotussyvyys (IP68)	20 m (66 ft), paitsi: Micro, Milli & Mini: 10 m (33 ft) Mega: 75 m (246 ft)	20 m (66 ft), paitsi: Solid: (10 m)
Maksimi nesteen lämpötila Optio: 70°C versio	40°C (104°F) 70°C (158°F)	40°C (104°F) 70°C (158°F)
Maksimi nesteen tiheys	1100 kg/m ³ (68 lbs/ft ³)	1100 kg/m ³ (68 lbs/ft ³)
Nesteen pH	5-8 (except Mega: 6-13)	5-8
Rajoitukset	Ruostumattomat pumput	Massa "slurry" pumput
Maksimi upotussyvyys (IP68)	20 m (66 ft)	20 m (66 ft)
Maksimi nesteen lämpötila Optio: 70°C versio	40°C (104°F) 70°C (158°F)	40°C (104°F) 70°C (158°F)
Maksimi nesteen tiheys	1100 kg/m ³ (68 lbs/ft ³)	1300-1700 kg/m ³ (80-106 lbs/ft ³)
Nesteen pH	2-10	5.5 - 14

Optio: 70°C versio - Uppopumput:

Minex, Minette, Minor, Major, Master, Matador & Maxi

Optio: 70°C versio - Massa "slurry" pumput:

Bravo 200, Bravo 300, Bravo 400, Bravo 500